

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI POWIERZNI WEWNĘTRZNYCH – PODŁÓG, SCHODÓW, MEBLI I DRZWI - WYKOŃCZONYCH PRODUKTAMI MARKI CIRANOVA

Informacje ogólne

Powierzchnie wewnętrzne wykończone produktami marki Ciranova charakteryzują się dużą odpornością na zabrudzenia codziennego użytkowania.

Systemy Ciranova są opracowywane we własnych laboratoriach firmy, zawsze z zastosowaniem najnowocześniejszych dostępnych aktualnie na rynku surowców i według najnowszych dostępnych receptur.

Ciranova gwarantuje najwyższą jakość produktów w stosunku do każdego specyficznego rodzaju ich zastosowania.

Produkty koloryzujące Ciranova są tworzone na bazie wody i naturalnych barwników, a także posiadają certyfikat ECO, co potwierdza, że w pełni są naturalne i przyjazne środowisku.

W celu uzyskania jak najlepszego i najtrwalszego efektu, obowiązkowo należy poddawać powierzchnię systematycznej pielęgnacji.

Ciranova posiada środki oraz kompletne systemy nie tylko do przygotowania i wykończenia drewna, ale także do jego pielęgnacji.

Największym zagrożeniem dla podłóg / schodów olejowanych, lakierowanych czy woskowanych są ziarna piasku, które pod naciskiem ciała ludzkiego i/lub przedmiotów powodują zarysowania.

W związku z powyższym kluczowe znaczenie w użytkowaniu powierzchni ma jej pielęgnacja.

Stosując środki ochrony uzupełniamy powłoki twardych wosków olejnych (hardwaxoil, hardwaxoil magic), które w trakcie użytkowania ulegają wycieraniu.

Zalecenia pielęgnacji codziennej i okresowej:

1. Po naniesieniu powłok Ciranova, do momentu uzyskania pełnego utwardzenia tj. przez okres ok. 14 dni nie należy przykrywać podłogi dywanem lub folią polietylenową.
W przypadku, gdy jednak zajdzie potrzeba to należy przykryć powierzchnię teksturą falistą.
2. W celu właściwego utwardzenia się powłoki należy zapewnić możliwość dobrej wentylacji pomieszczenia (produkt utwardza się poprzez oksydację z tlenem)
3. Przed upływem 14 dni od naniesienia powłok nie należy myć powierzchni na mokro (nawet czystą wodą), a także konserwować
4. Ostrożne użytkowanie powierzchni (chodzenie w miękkim obuwiu) możliwe jest po upływie 24 h od nałożenia warstwy, ale należy pamiętać że intensywne użytkowanie tj. przesuwanie mebli czy chodzenie w twardym obuwiu zalecane jest dopiero po upływie okresu pełnego utwardzenia tj. 14 dni
5. Należy pamiętać, aby zabezpieczać meble systemem podkładek filcowych, a w przypadku foteli/krzesel z kółkami używać specjalistycznych mat ochronnych.
6. Zaleca się zastosowanie systemu zbierania brudu (wycieraczki np. przed wejściem i po wejściu do obiektu, domu).

Należy zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: zgrubną, pośrednią i osuszającą. W użytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosić minimum 2,5 metra bieżącego ciągu czyszczącego.

Wyłączny dystrybutor CIRANOVA w Polsce:

Eko Drewno spółka jawna
ul. Szkolna 2 | PL 55-114 Wisznia Mała
NIP 915 170 10 76 | KRS 000247537
www.ciranova.pl tel. +48 71 388 78 74

7. Piasek i kurz należy usuwać z powierzchni na bieżąco (przy użyciu odkurzacza, mopa, ściereczki czy miękkiej miotły).
8. Pielęgnacja podłóg olejowanych:
 - Flooring Soap – mydło do podłóg marki Ciranova (wg. zaleceń producenta) - do codziennego mycia powierzchni
 - Intensive Cleaner – środek intensywnie czyszczący marki Ciranova (wg. zaleceń producenta) – do usuwania silnych, miejscowych zabrudzeń powierzchni
 - Maintenance Oil Ciranova (wg. zaleceń producenta) – olej pielęgnacyjny do okresowego stosowania (przynajmniej raz w roku)
 - Oil Refresh – olej odświeżający w sprayu do miejscowego odświeżenia i pielęgnacji powierzchniPodłogę należy myć wyłącznie wilgotnym mopem, a nadmiar wody usuwać suchą ściereczką.
9. Pielęgnacja podłóg lakierowanych:
 - Hard Floor Fresh (wg. zaleceń producenta) - do codziennego mycia powierzchni
 - Hard Floor Cleaner (wg. zaleceń producenta) – do usuwania silnych, miejscowych zabrudzeń powierzchni i/lub starej powłoki lakieru
 - Hard Floor Polish (wg. zaleceń producenta) – do zmatowionej powłoki lakierowanej
 - Polish Renovator (wg. zaleceń producenta) - do czyszczenia i pielęgnacji starych powłok lakierowanych
10. W czasie prac remontowych należy zabezpieczać podłogę przed zniszczeniem (np. tekturą falistą)
11. W przypadku głębokich uszkodzeń powłok twardego wosku olejnego Ciranova należy delikatnie zeszlifować ją papierem o granulacji 120, a następnie odpylić i nanieść (np. ściereczką) we właściwej ilości wosk twardy olejny / lakier adekwatny do tego wcześniej naniesionego.

Każdy dystrybutor zobligowany jest do wydania klientowi niniejszej instrukcji użytkowania wraz z realizacją sprzedaży produktów Ciranova.

Powyższy dokument należy podpisać w dwóch egzemplarzach (jedną z podpisanych kopii powinien posiadać dystrybutor Ciranova).

Dokumenty te są podstawą do rozpatrywania wszelkich reklamacji produktów przeznaczonych do pomieszczeń wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni intensywnie użytkowanych tj. podłogi czy schody (przeznaczonych zarówno na użytek domowy jak i publiczny).

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio ze sprzedawcą lub odwiedzając stronę www.ciranova.pl.

Faktura sprzedaży nr:

Dystrybutor Ciranova:

.....

Klient:

.....

Wyłączny dystrybutor CIRANOVA w Polsce:

Eko Drewno spółka jawna
ul. Szkolna 2 | PL 55-114 Wisznia Mała
NIP 915 170 10 76 | KRS 000247537
www.ciranova.pl tel. +48 71 388 78 74

SYSTEMY PIELĘGNACJI PODŁÓG LAKIEROWANYCH:

1. Intensywne czyszczenie + regeneracja: HARD FLOOR CLEANER* + HARD FLOOR POLISH**
2. Czyszczenie + regeneracja: HARD FLOOR FRESH*** + HARD FLOOR POLISH**
3. Codzienne czyszczenie: HARD FLOOR FRESH***

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH WYKOŃCZONYCH LAKIERAMI CIRANOVA

PIELĘGNACJA CODZIENNA / MYCIE:



HARD FLOOR FRESH

Hard Floor Fresh jest wodorozcieńczalnym środkiem do codziennej pielęgnacji drewnianych podłóg lakierowanych.

Dzięki zastosowaniu Hard Floor Fresh podłoga jest czysta, świeża i higieniczna za jednym pociągnięciem mopa.

Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych należy odkurzyć lub zamieść podłogę/ schody miotłą.

Aplikacja: 1 nakrętka na 1 litr wody ciepłej wody

Powierzchnię należy czyścić ścierką lub mopem.

Należy pamiętać, aby podłoga nie była zalewana, a jedynie przecierana wilgotną ścierką/ mopem.

Czas schnięcia: po 15-30 min powierzchnię można już użytkować, ale w przypadku kontynuacji pielęgnacji poprzez użycie Hard Floor Polish należy odczekać ok 2-3 h.

Wyłączny dystrybutor CIRANOVA w Polsce:

Eko Drewno spółka jawna

ul. Szkolna 2 | PL 55-114 Wisznia Mała

NIP 915 170 10 76 | KRS 000247537

www.ciranova.pl tel. +48 71 388 78 74

USUWANIE SILNYCH ZABRUDZEŃ I STAREJ POWŁOKI LAKIERU / PIELĘGNACJA:

HARD FLOOR CLEANER



Hard Floor Cleaner jest koncentratem intensywnie czyszczącym drewniane podłogi i parkiety, przyjazny dla środowiska. Idealny do usuwania silnych zabrudzeń i starej powłoki lakieru.

Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych należy odkurzyć lub zamieść podłogę/ schody miotłą.

Aplikacja: 1 nakrętkę Hard Floor Cleaner należy rozcieńczyć w 1 litrze letniej wody i dobrze wymieszać.

Powierzchnię należy czyścić miękką szczotką do szorowania, a następnie używając mopa dobrze zmyć (przynajmniej dwukrotnie) czystą wodą.

Uwaga: pozostaw roztwór na 5 do 10 min., nie pozwól by wysechł. W tym czasie należy wycierać kurz i rozpuszczony lakier czyszcząc powierzchnię czystym mopem.

Należy pamiętać, aby podłoga nie była zalewana, a jedynie przecierana wilgotną ścierką/ mopem.

Czas schnięcia: pozostaw produkt na kilka minut, nie pozwól aby wysechł!

Do regularnego stosowania zaleca się Hard Floor Fresh, a w przypadku zmatowienia się powłoki należy użyć Hard Floor Polish.

Przed zastosowaniem Hard Floor Polish lub Unicare X-Matt należy odczekać ok 2-3h.

Wydajność: 30-40 m² / l

RENOWACJA I PIELĘGNACJA:

HARD FLOOR POLISH



Hard Floor Polish to wodorozcieńczalny, ekologiczny i odświeżający płyn ochronny do podłóg lakierowanych.

Produkt nadaje się do wszystkich rodzajów powierzchni lakierowanych. Chroni przed ścieraniem.

W przypadku świeżo polakierowanych podłóg należy odczekać 14 dni przed nałożeniem Hard Floor Polish.

Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych należy odkurzyć lub zamieść podłogę/ schody miotłą.

Wyłączny dystrybutor CIRANOVA w Polsce:

Eko Drewno spółka jawna

ul. Szkolna 2 | PL 55-114 Wisznia Mała

NIP 915 170 10 76 | KRS 000247537

www.ciranova.pl tel. +48 71 388 78 74

Aplikacja: nanieść niewielką ilość Hard Floor Polish bezpośrednio na podłogę.

Następnie równomiernie, za pomocą czystego mopa lub niepuszystej ścierki, rozprowadzić preparat po powierzchni wzdłuż słoików drewna. Preparat należy stosować na całą powierzchnię, w przeciwnym razie mogą powstać różnice w połysku.

Do regularnego stosowania zaleca się Hard Floor Fresh. W przypadku powtórnego zmatowienia się powłoki należy ponownie użyć Hard Floor Polish.

Jeśli Hard Floor Polish został już wielokrotnie zastosowany (więcej niż 5-10 razy) to zaleca się usunięcie starej powłoki lakieru Hard Floor Cleaner i ponowne jej wykończenie lakierem i pielęgnacją.

Czas schnięcia: 1-2 h w temperaturze pokojowej

Wydajność: +/- 80 m² / litr

RENOWACJA I PIELĘGNACJA POWŁOK LAKIEROWANYCH:

POLISH RENOVATOR



Polish Renovator stworzony na bazie olejów silikonowych jest produktem przeznaczonym do czyszczenia i pielęgnacji starych powłok lakierowanych. Dzięki zastosowaniu Polish Renovator powierzchnia staje się twarda i trwała, odporna na wodę i jeszcze piękniejsza, a także uzyskuje właściwości antypoślizgowe. Produkt przeznaczony także do pielęgnacji powierzchni z marmuru, brązu i glazury.

Stosowanie preparatu nie wymaga specjalnych przygotowań. Polish Renovator należy nakładać równomiernie ściereczką na powierzchnię, a po jego wyschnięciu energicznie wytrzeć ściereczką do uzyskania wysokiego połysku.

Czas schnięcia: 30 min. w temperaturze pokojowej

Wydajność: +/- 10 m² / litr

Jeśli zajdzie potrzeba, nałóż kolejne warstwy.

Wszystkie filmy instruktażowe dot. aplikacji preparatów do pielęgnacji są dostępne na stronie www.ciranova.pl

Wyłączny dystrybutor CIRANOVA w Polsce:

Eko Drewno spółka jawna

ul. Szkolna 2 | PL 55-114 Wisznia Mała

NIP 915 170 10 76 | KRS 000247537

www.ciranova.pl tel. +48 71 388 78 74