

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI POWIERZNI WEWNĘTRZNYCH – PODŁÓG, SCHODÓW, MEBLI I DRZWI - WYKOŃCZONYCH PRODUKTAMI MARKI CIRANOVA

Informacje ogólne

Powierzchnie wewnętrzne wykończone produktami marki Ciranova charakteryzują się dużą odpornością na zabrudzenia codziennego użytkowania.

Systemy Ciranova są opracowywane we własnych laboratoriach firmy, zawsze z zastosowaniem najnowocześniejszych dostępnych aktualnie na rynku surowców i według najnowszych dostępnych receptur.

Ciranova gwarantuje najwyższą jakość produktów w stosunku do każdego specyficznego rodzaju ich zastosowania.

Produkty koloryzujące Ciranova są tworzone na bazie wody i naturalnych barwników, a także posiadają certyfikat ECO, co potwierdza, że w pełni są naturalne i przyjazne środowisku.

W celu uzyskania jak najlepszego i najtrwalszego efektu, obowiązkowo należy poddawać powierzchnię systematycznej pielęgnacji.

Ciranova posiada środki oraz kompletne systemy nie tylko do przygotowania i wykończenia drewna, ale także do jego pielęgnacji.

Największym zagrożeniem dla podłóg / schodów olejowanych, lakierowanych czy woskowanych są ziarna piasku, które pod naciskiem ciała ludzkiego i/lub przedmiotów powodują zarysowania.

W związku z powyższym kluczowe znaczenie w użytkowaniu powierzchni ma jej pielęgnacja.

Stosując środki ochrony uzupełniamy powłoki twardych wosków olejnych (hardwaxoil, hardwaxoil magic), które w trakcie użytkowania ulegają wycieraniu.

Zalecenia pielęgnacji codziennej i okresowej:

1. Po naniesieniu powłok Ciranova, do momentu uzyskania pełnego utwardzenia tj. przez okres ok. 14 dni nie należy przykrywać podłogi dywanem lub folią polietylenową.
W przypadku, gdy jednak zajdzie potrzeba to należy przykryć powierzchnię teksturą falistą.
2. W celu właściwego utwardzenia się powłoki należy zapewnić możliwość dobrej wentylacji pomieszczenia (produkt utwardza się poprzez oksydację z tlenem)
3. Przed upływem 14 dni od naniesienia powłok nie należy myć powierzchni na mokro (nawet czystą wodą), a także konserwować
4. Ostrożne użytkowanie powierzchni (chodzenie w miękkim obuwiu) możliwe jest po upływie 24 h od nałożenia warstwy, ale należy pamiętać że intensywne użytkowanie tj. przesuwanie mebli czy chodzenie w twardym obuwiu zalecane jest dopiero po upływie okresu pełnego utwardzenia tj. 14 dni
5. Należy pamiętać, aby zabezpieczać meble systemem podkładek filcowych, a w przypadku foteli/krzesel z kółkami używać specjalistycznych mat ochronnych.
6. Zaleca się zastosowanie systemu zbierania brudu (wycieraczki np. przed wejściem i po wejściu do obiektu, domu).

Należy zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: zgrubną, pośrednią i osuszającą. W użytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosić minimum 2,5 metra bieżącego ciągu czyszczącego.

Wyłączny dystrybutor CIRANOVA w Polsce:

Eko Drewno spółka jawna
ul. Szkolna 2 | PL 55-114 Wisznia Mała
NIP 915 170 10 76 | KRS 000247537
www.ciranova.pl tel. +48 71 388 78 74

7. Piasek i kurz należy usuwać z powierzchni na bieżąco (przy użyciu odkurzacza, mopa, ściereczki czy miękkiej miotły).
8. Pielęgnacja podłóg olejowanych:
 - Flooring Soap – mydło do podłóg marki Ciranova (wg. zaleceń producenta) - do codziennego mycia powierzchni
 - Intensive Cleaner – środek intensywnie czyszczący marki Ciranova (wg. zaleceń producenta) – do usuwania silnych, miejscowych zabrudzeń powierzchni
 - Maintenance Oil Ciranova (wg. zaleceń producenta) – olej pielęgnacyjny do okresowego stosowania (przynajmniej raz w roku)
 - Oil Refresh – olej odświeżający w sprayu do miejscowego odświeżenia i pielęgnacji powierzchniPodłogę należy myć wyłącznie wilgotnym mopem, a nadmiar wody usuwać suchą ściereczką.
9. Pielęgnacja podłóg lakierowanych:
 - Hard Floor Fresh (wg. zaleceń producenta) - do codziennego mycia powierzchni
 - Hard Floor Cleaner (wg. zaleceń producenta) – do usuwania silnych, miejscowych zabrudzeń powierzchni i/lub starej powłoki lakieru
 - Hard Floor Polish (wg. zaleceń producenta) – do zmatowionej powłoki lakierowanej
 - Polish Renovator (wg. zaleceń producenta) - do czyszczenia i pielęgnacji starych powłok lakierowanych
10. W czasie prac remontowych należy zabezpieczać podłogę przed zniszczeniem (np. tekturą falistą)
11. W przypadku głębokich uszkodzeń powłok twardego wosku olejnego Ciranova należy delikatnie zeszlifować ją papierem o granulacji 120, a następnie odpylić i nanieść (np. ściereczką) we właściwej ilości wosk twardy olejny / lakier adekwatny do tego wcześniej naniesionego.

Każdy dystrybutor zobligowany jest do wydania klientowi niniejszej instrukcji użytkowania wraz z realizacją sprzedaży produktów Ciranova.

Powyższy dokument należy podpisać w dwóch egzemplarzach (jedną z podpisanych kopii powinien posiadać dystrybutor Ciranova).

Dokumenty te są podstawą do rozpatrywania wszelkich reklamacji produktów przeznaczonych do pomieszczeń wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni intensywnie użytkowanych tj. podłogi czy schody (przeznaczonych zarówno na użytek domowy jak i publiczny).

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio ze sprzedawcą lub odwiedzając stronę www.ciranova.pl.

Faktura sprzedaży nr:

Dystrybutor Ciranova:

.....

Klient:

.....

Wyłączny dystrybutor CIRANOVA w Polsce:

Eko Drewno spółka jawna
ul. Szkolna 2 | PL 55-114 Wisznia Mała
NIP 915 170 10 76 | KRS 000247537
www.ciranova.pl tel. +48 71 388 78 74

SYSTEMY PIELĘGNACJI PODŁÓG OLEJOWANYCH:

1. Intensywne czyszczenie + regeneracja: INTENSIVE CLEANER* + MAINTENANCE OIL**
2. Czyszczenie + regeneracja: FLOORING SOAP*** + MAINTENANCE OIL**
3. Codzienne czyszczenie: FLOORING SOAP***

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH WYKOŃCZONYCH TWARDYMI WOSKAMI OLEJNYMI CIRANOVA

PIELĘGNACJA CODZIENNA / MYCIE:

FLOORING SOAP

MYDŁO DO PODŁÓG - DO CODZIENNEGO STOSOWANIA

Środek do codziennej pielęgnacji podłóg.

Czyści, ożywia i chroni jednocześnie.

Flooring Soap jest mocno skoncentrowanym mydłem, co gwarantuje optymalną ochronę przed zabrudzeniami.

Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych należy odkurzyć lub zamieść podłogę/ schody miotłą.

Aplikacja: 4-5 nakrętek preparatu na 10 l letniej wody.

Powierzchnię należy czyścić ścierką lub mopem wzdłuż słojów drewna.

Należy unikać mycia powierzchni czystą wodą, gdyż może to spowodować utratę powłoki ochronnej.

Zaleca się użycie systemu dwóch wiader (jedno wiadro z czystą wodą do płukania brudnego mopa/ ściereczki, a drugie wiadro zawierające Flooring Soap wymieszane z wodą).

Bardzo ważne jest aby podłoga nie była zalewana, a jedynie przecierana wilgotnym mopem/ ściereką ze środkiem Flooring Soap.

Zaleca się aby stosować Flooring Soap przynajmniej raz w miesiącu, w zależności od stopnia zabrudzeń. Częstsze stosowanie spowoduje zwiększenie powłoki ochronnej przed zabrudzeniami.

Czas schnięcia: 1h w temperaturze pokojowej

Wydajność: +/- 400 m² / litr



Wyłączny dystrybutor CIRANOVA w Polsce:

Eko Drewno spółka jawna

ul. Szkolna 2 | PL 55-114 Wisznia Mała

NIP 915 170 10 76 | KRS 000247537

www.ciranova.pl tel. +48 71 388 78 74



USUWANIE SILNYCH ZABRUDZEŃ / PIELĘGNACJA:

INTENSIVE CLEANER

W przypadku miejscowych, silnych zabrudzeń powierzchni zaleca się użycie intensywnego środka myjącego Intensive Cleaner. Idealny do usuwania plam. Produkt zawiera wyłącznie naturalne surowce.

Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych należy odkurzyć lub zamieść podłogę/ schody miotłą.

Środek należy wymieszać z ciepłą wodą w proporcji 1 do 10 i rozprowadzić miękką szczotką lub ściereczką wzdłuż słojów drewna.

W przypadku bardzo silnych zabrudzeń zaleca się użyć bardziej skoncentrowanego preparatu.

Po zastosowaniu produktu należy za pomocą ścierki lub mopa dokładnie umyć podłogę czystą wodą, w celu usunięcia Intensive Cleaner z powierzchni.

Należy pamiętać, aby podłoga nie była zalewana, a jedynie przecierana wilgotną ściereczką/ mopem.

Po zastosowaniu Intensive Cleaner zaleca się użycie oleju pielęgnacyjnego (Maintenance Oil).

Czas schnięcia: min. 8h w temperaturze pokojowej, przed nałożeniem warstwy oleju pielęgnacyjnego (maintenance oil).

Wydajność: 40 m² / litr

OLEJ PIELĘGNACYJNY / RENOWACJA I PIELĘGNACJA:

MAINTENANCE OIL

Uniwersalny olej do pielęgnacji wszystkich rodzajów podłóg olejowanych. Zalecany do pielęgnacji podłóg wykończonych Hardwaxoil lub olejem UV.

Sposób użycia:

Przed zastosowaniem oleju pielęgnacyjnego (maintenance oil) należy oczyścić powierzchnię przy użyciu Flooring Soap lub w przypadku silnych zabrudzeń użyć środka Intensive Cleaner, a następnie pozostały środek spłukać wodą i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.

Aplikacja: na czystą i suchą powłokę należy nałożyć cienką warstwę oleju i pozostawić na kilka minut (w celu dopełnienia się konserwacji drewna), a następnie wetrzeć białą ściereczką.

W celu uzyskania połysku należy zapolerować podłogę po wyschnięciu (biały pad, filc, szmatka bawełniana).

Aby uniknąć sklejania, powłoka oleju musi dobrze wyschnąć. Czynność tę należy wykonywać tak aby uniknąć zdeptania naniesionej powłoki.



Wyłączny dystrybutor CIRANOVA w Polsce:

Eko Drewno spółka jawna

ul. Szkolna 2 | PL 55-114 Wisznia Mała

NIP 915 170 10 76 | KRS 000247537

www.ciranova.pl tel. +48 71 388 78 74

Czas schnięcia:

przez pierwsze 12h pozostawić do utwardzenia. Optymalne utwardzenie następuje po 48 h.
W tym czasie nie wolno czyścić (przemywać) wodą, ani konserwować powierzchni.

Wydajność: 50 m² / l – w przypadku pielęgnacji drewna już zaimpregnowanego

Zaleca się stosowanie Maintenance Oil przynajmniej raz w roku.

Uzupełniająco można używać Oil Refresh marki Ciranova, który chroni podłogę przed wodą, a drewnu nadaje naturalny kolor.



ODŚWIEŻANIE POWIERZCHNI / RENOWACJA I PIELĘGNACJA:

OIL REFRESH

Oil Refresh to olej odświeżający w sprayu do miejscowego zastosowania – usuwania niewielkich uszkodzeń powłoki. Chroni podłogę przed wodą, a drewnu nadaje naturalny kolor.

Zalecany do pielęgnacji podłóg wykończonych olejem lub olejem UV.

Sposób użycia:

Przed zastosowanie Oil Refresh podłogę i/lub meble należy przetrzeć mokrą ściereczką. W przypadku mocno zabrudzonej powierzchni należy użyć Intensive Cleaner marki Ciranova.

Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć. Oil Refresh należy nakładać równomiernie i bardzo cienkie warstwy. Następnie należy odczekać kilka minut i wytrzeć powierzchnię suchą, niepuszystą ściereczką (np. z mikrofibry).

Czas schnięcia: przez pierwsze 12 h pozostawić do utwardzenia. Optymalne utwardzenie uzyskuje się po 48h. W tym czasie nie wolno czyścić (przemywać) wodą, ani konserwować powierzchni.

Wydajność: 50 m² powierzchni wymagającej odświeżenia i pielęgnacji / litr.

Zaleca się stosowanie Oil Refresh na każde uszkodzenie powłoki olejowanej.

Wyłączny dystrybutor CIRANOVA w Polsce:

Eko Drewno spółka jawna
ul. Szkolna 2 | PL 55-114 Wisznia Mała
NIP 915 170 10 76 | KRS 000247537
www.ciranova.pl tel. +48 71 388 78 74