

CIRANOVA®
SINCE 1929

KATA TECHNICZNA

HARDWAXOIL TITAN

OPIS PRODUKTU

Hardwaxoil TITAN jest specjalnym olejem nadającym się do olejowania podłóg drewnianych. Posiada dobre właściwości wypełniające, bardzo naturalny kolor oraz wysoką odporność chemiczną i mechaniczną. Hardwaxoil TITAN posiada długi czas otwarcia, więc idealnie nadaje się do nakładania wałkiem czy olejarką walcową. Dla zwiększenia trwałości można dodać utwardzacz UA 5 % (opcjonalnie).

DANE TECHNICZNE

LEPKOŚĆ	+/- 50 SEK. (DIN 4MM)
ZAWARTOŚĆ CZĄSTEK STAŁYCH	+/- 46% WAGOWO
GĘSTOŚĆ	+/- 0,92 KG/L W 20°C
POŁYSK	MAT / SILK [PÓLMAT]/ SATIN
KOLOR	CLEAR [BEZBARWNY]

ZASTOSOWANIE

Szczególnie nadaje się do olejowania parkietów, podłóg drewnianych oraz mebli. Nadaje drewnu bardzo naturalny wygląd i jest prosty w naprawie.

PRZYGOTOWANIE

Wyszlifować powierzchnię papierem ściernym o uziarnieniu 100-120 i usunąć pył szlifierski przed aplikacją.

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA

Przed użyciem, olej należy dobrze wstrząsnąć i wymieszać. Ułatwione nakładanie wałkiem (zalecany wałek z mikrofibry 6 mm). Olej nakładać można również polerką (z białym lub beżowym padem), pędzlem lub szmatką.

Na drewno twarde, np. dąb, należy położyć co najmniej dwie warstwy. Na drewno miękkie można nakładać wiele warstw.

W przypadku stosowania na drewno egzotyczne, olej Hardwaxoil TITAN należy najpierw przetestować.

Jeśli olej ma być stosowany do celów przemysłowych, prosimy o kontakt z centrum serwisowym Ciranova.

CZAS SCHNIĘCIA

Kolejną warstwę można nakładać po +/- 8 godzinach. Czas schnięcia w dużej mierze zależy od ilości nałożonego oleju, temperatury panującej w pomieszczeniu i jego wentylacji. Czas schnięcia jest krótszy w warunkach wyższej temperatury i w lepiej wentylowanych pomieszczeniach.

WYDAJNOŚĆ

Przy użyciu wałka: +/- 35-40g/m² | 25-30 m²/l na warstwę

Przy użyciu polerki: +/- 20g/m² | 40-50 m²/l na warstwę

PIELĘGNACJA

Zaleca się regularne stosowanie Flooring Soap Ciranova. W zależności od intensywności użytkowania zaleca się raz w roku stosować olej pielęgnacyjny (maintenance oil) marki Ciranova, a w celu dokładnego wyczyszczenia powierzchni zaleca się użycie Intensive Cleaner Ciranova®.

UWAGA: Hardwaxoil TITAN potrzebuje +/- 14 dni do pełnego utwardzenia. W tym czasie nie wolno czyścić (przemywać) wodą, ani konserwować powierzchni.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Okres trwałości: do 2 lat w nieotwieranym, fabrycznym pojemniku.

INFORMACJE SZCZEGÓLNE

Wykorzystane szmatki i pady polerskie należy zanurzyć w wodzie, ponieważ może dojść do ich samozapłonu. Zalecamy użycie oleju Hardwaxoil Magic TITAN jako warstwy wierzchniej na barwionym oleju Hardwaxoil, Hardwaxoil Magic i UN1CO.

UWAGA: czas schnięcia olejów w ciemnych, intensywnych barwach jest dłuższy. Barwione oleje Hardwaxoil należy zawsze testować przed nałożeniem na całą powierzchnię.

Na barwę końcową wpływ może mieć ziarnistość materiałów użytych do szlifowania, rodzaj drewna, sposób przygotowania powierzchni, itd. Do czyszczenia zabrudzonych narzędzi można wykorzystać rozcieńczalnik Cleaning Thinner Ciranova.



2,5L



ŁATWE NAKŁADANIE
ZA POMOCĄ WAŁKA

Produkty Ciranova® służą do użytku profesjonalnego. Zamieszczone w arkuszu danych instrukcje zostały przygotowane w następstwie wykonania wymaganych testów i w oparciu o wieloletnie doświadczenie. Pomimo to, odzwierciedlają one tylko naszą najlepszą wiedzę i umiejętności. Użytkownik jest zobowiązany przetestować produkt w specyficznych dla siebie warunkach. Treść niniejszego opisu technicznego nie oznacza objęcia produktu gwarancją.

WYPRODUKOWANO PRZEZ DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be