

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI POWIERZNI WEWNĘTRZNYCH – PODŁÓG, SCHODÓW, MEBLI I DRZWI - WYKOŃCZONYCH PRODUKTAMI MARKI CIRANOVA

Informacje ogólne

Powierzchnie wewnętrzne wykończone produktami marki Ciranova charakteryzują się dużą odpornością na zabrudzenia wynikające z codziennego użytkowania.

Systemy Ciranova są opracowywane we własnych laboratoriach, zawsze z zastosowaniem najnowocześniejszych dostępnych na rynku surowców i według najnowszych receptur.

Ciranova gwarantuje najwyższą jakość produktów dla każdego rodzaju ich zastosowania.

Produkty koloryzujące Ciranova są tworzone na bazie wody i naturalnych barwników, a także posiadają certyfikat ECO, który potwierdza, że są w pełni naturalne i przyjazne środowisku.

W celu uzyskania jak najlepszego i najtrwalszego efektu, obowiązkowo należy poddawać powierzchnię systematycznej pielęgnacji.

Ciranova posiada środki oraz kompletne systemy nie tylko do przygotowania i wykończenia drewna, ale także do jego pielęgnacji.

Największym zagrożeniem dla podłóg / schodów olejowanych, lakierowanych czy woskowanych są ziarna piasku, które pod naciskiem ciała ludzkiego i/lub przedmiotów powodują zarysowania.

W związku z powyższym kluczowe znaczenie w użytkowaniu powierzchni ma jej pielęgnacja. Stosując środki ochrony uzupełniamy powłoki twardych wosków olejnych (hardwaxoil, hardwaxoil magic, UN1CO), które w trakcie użytkowania ulegają wycieraniu.

Zalecenia pielęgnacji codziennej i okresowej:

1. Po naniesieniu powłoki Ciranova, do momentu uzyskania pełnego utwardzenia, tj. przez okres ok. 14 dni nie należy przykrywać podłogi dywanem, ani folią polietylenową.
Gdy zajdzie jednak taka potrzeba, to należy przykryć powierzchnię teksturą falistą.
2. W celu właściwego utwardzenia się powłoki, należy zapewnić możliwość dobrej wentylacji pomieszczenia (produkt utwardza się poprzez oksydację z tlenem)
3. Przed upływem 14 dni od naniesienia powłok nie należy myć powierzchni na mokro (nawet czystą wodą), ani konserwować.
4. Ostrożne użytkowanie powierzchni (chodzenie w miękkim obuwiu) możliwe jest po upływie 24 h od nałożenia warstwy, ale należy pamiętać, że intensywne użytkowanie tj. przesuwanie mebli czy chodzenie w twardym obuwiu zalecane jest dopiero po upływie okresu pełnego utwardzenia, tj. po 14 dniach.
5. Należy pamiętać, aby zabezpieczać meble systemem podkładek filcowych, a w przypadku foteli/krzesel z kółkami używać specjalistycznych mat ochronnych.
6. Zaleca się zastosowanie systemu zbierania brudu (wycieraczki np. przed wejściem i po wejściu do obiektu, domu).
Należy zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: zgrubną, pośrednią i osuszającą. W użytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosić minimum 2,5 metra bieżącego ciągu czyszczącego.
7. Piasek i kurz należy usuwać z powierzchni na bieżąco (przy użyciu odkurzacza, mopa, ściereczki czy miękkiej miotły).

Wyłączny dystrybutor CIRANOVA w Polsce:

Eko Drewno spółka jawna ul.
Szkolna 2 | PL 55-114 Wisznia Mała
NIP 915 170 10 76 | KRS 000247537 www.ciranova.pl
tel. +48 71 388 78 74

8. Pielęgnacja podłóg olejowanych:
 - Flooring Soap – mydło do podłóg marki Ciranova (wg. zaleceń producenta) - do codziennego mycia powierzchni
 - Intensive Cleaner – środek intensywnie czyszczący marki Ciranova (wg. zaleceń producenta) – do usuwania silnych, miejscowych zabrudzeń powierzchni
 - Maintenance Oil Ciranova (wg. zaleceń producenta) – olej pielęgnacyjny do okresowego stosowania (przynajmniej raz w roku). W przypadku zastosowania oleju UN1CO pierwsza pielęgnacja wymagana jest po ułożeniu podłogi (przed oddaniem do użytku). Podłogę należy myć wyłącznie wilgotnym mopem, a nadmiar wody usuwać suchą ściereczką.
9. Pielęgnacja podłóg lakierowanych:
 - Hard Floor Fresh (wg. zaleceń producenta) - do codziennego mycia powierzchni
 - Hard Floor Cleaner (wg. zaleceń producenta) – do usuwania silnych, miejscowych zabrudzeń powierzchni i/lub starej powłoki lakieru
 - Hard Floor Polish (wg. zaleceń producenta) – do zmatowionej powłoki lakierowanej - Polish Renovator (wg. zaleceń producenta) - do czyszczenia i pielęgnacji starych powłok lakierowanych
10. W czasie prac remontowych należy zabezpieczać podłogę przed zniszczeniem (np. teksturą falistą)
11. W przypadku głębokich uszkodzeń powłok twardego wosku olejnego Ciranova należy delikatnie zeszlifować ją papierem o granulacji 120, a następnie odpylić i nanieść (np. ściereczką) właściwą ilość powłok wosku twardego olejnego poprzednio zastosowanego.

Każdy dystrybutor jest zobowiązany do wydania klientowi niniejszej instrukcji przy sprzedaży produktów Ciranova.

Powyższy dokument należy podpisać w dwóch egzemplarzach (jeden z nich powinien otrzymać dystrybutor Ciranova).

Dokumenty te są podstawą do rozpatrywania wszelkich reklamacji produktów przeznaczonych do pomieszczeń wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni intensywnie użytkowanych, tj. podłóg czy schodów (przeznaczonych zarówno do użytku domowego jak i publicznego).

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio ze sprzedawcą lub odwiedzając stronę www.ciranova.pl.

Faktura sprzedaży nr:

Dystrybutor:

.....

Klient:

.....

Wyłączny dystrybutor CIRANOVA w Polsce:

Eko Drewno spółka jawna ul.
Szkolna 2 | PL 55-114 Wisznia Mała
NIP 915 170 10 76 | KRS 000247537 www.ciranova.pl
tel. +48 71 388 78 74

SYSTEMY PIELĘGNACJI PODŁÓG OLEJOWANYCH:

1. Intensywne czyszczenie + regeneracja: INTENSIVE CLEANER** + MAINTENANCE OIL***
2. Czyszczenie + regeneracja: FLOORING SOAP* + MAINTENANCE OIL***
3. Codzienne czyszczenie: FLOORING SOAP*

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH WYKOŃCZONYCH TWARDYMI WOSKAMI OLEJNYMI CIRANOVA

PIELĘGNACJA CODZIENNA / MYCIE:



FLOORING SOAP

Uniwersalne mydło FLOORING SOAP (PARQUET SOAP) na bazie naturalnych olejów, przeznaczone do regularnej pielęgnacji olejowanego drewna. Mydło FLOORING SOAP (PARQUET SOAP) czyści i odżywia drewno oraz zwiększa wodoodporność. Flooring Soap jest mocno skoncentrowanym mydłem, co gwarantuje optymalną ochronę przed zabrudzeniami.

Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych należy odkurzyć lub zamieść podłogę/ schody miotłą.

Aplikacja: 4-5 nakrętek preparatu na 10 l letniej wody.

Powierzchnię należy czyścić ścierką lub mopem wzdłuż słojów drewna. Należy unikać mycia powierzchni czystą wodą, gdyż może to spowodować utratę powłoki ochronnej.

Zaleca się użycie dwóch wiader (jedno wiadro z czystą wodą do płukania brudnego mopa/ ściereczki, a drugie zawierające Flooring Soap wymieszane z wodą).

Bardzo ważne jest, aby podłoga nie była zalewana, a jedynie przecierana wilgotnym mopem/ ścierką ze środkiem Flooring Soap.

Zaleca się stosowanie Flooring Soap przynajmniej raz w tygodniu, w zależności od stopnia zabrudzeń. Częstsze stosowanie spowoduje zwiększenie powłoki ochronnej przed zabrudzeniami.

Pielęgnacja:

Jeśli olejowana powierzchnia drewniana straci blask lub zmatowieje wskutek pozostawiania na niej resztek mydła lub zabrudzeń w głąbi drewna, należy zastosować środek czyszczący INTENSIVE CLEANER marki Ciranova[®], aby "dogłębnie wyczyścić" wykończenie. Następnie należy ponownie nanieść na powierzchnię olej pielęgnacyjny MAINTENANCE OIL marki Ciranova[®]

Wyłączny dystrybutor CIRANOVA w Polsce:

Eko Drewno spółka jawna ul.
Szkolna 2 | PL 55-114 Wisznia Mała
NIP 915 170 10 76 | KRS 000247537 www.ciranova.pl
tel. +48 71 388 78 74

Czas schnięcia: 1h w temperaturze pokojowej

Wydajność: +/- 400 m² / litr

Dostępne warianty: Flooring soap (do każdego rodzaju podłóg); Flooring soap white (do podłóg bielonych)

Dostępne opakowania: 0,75l | 5,00l



USUWANIE SILNYCH ZABRUDZEŃ / PIELĘGNACJA:

INTENSIVE CLEANER

Dokładnie czyści olejowaną powierzchnię drewnianą. Rekomendowany do usuwania plam i pozostałości mydła. Środek intensywnie czyszczący INTENSIVE CLEANER zaleca się nanosić przed nałożeniem oleju pielęgnacyjnego MAINTENANCE OIL. Idealny do usuwania plam i silnych zabrudzeń.

Produkt zawiera wyłącznie substancje naturalne.

Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych należy odkurzyć lub zamieść podłogę/ schody miotłą.

Rozcieńczyć środek czyszczący INTENSIVE CLEANER marki Ciranova[®] w letniej wodzie, w stosunku 1 do 20. Wyczyścić drewno mopem, ściereczką z mikrofibry lub miękką szczotką do szorowania w kierunku zgodnym z ułożeniem drewna.

Można również użyć polerki z nałożonym zielonym padem. Jeśli drewno jest silnie zabrudzone, można zastosować roztwór w wyższym stężeniu. Następnie drewno należy dokładnie spłukać czystą wodą. Należy pamiętać, aby podłoga nie była zalewana, a jedynie przecierana wilgotną ściereczką/ mopem. Po zastosowaniu Intensive Cleaner zaleca się użycie oleju pielęgnacyjnego (Maintenance Oil).

Czas schnięcia: 2-4 godziny; min. 8h w temperaturze pokojowej, przed nałożeniem warstwy oleju pielęgnacyjnego (Maintenance Oil).

Wydajność: 200 m² / litr

Dostępne opakowania: 0,75l

Wyłączny dystrybutor CIRANOVA w Polsce:

Eko Drewno spółka jawna ul.
Szkolna 2 | PL 55-114 Wisznia Mała
NIP 915 170 10 76 | KRS 000247537 www.ciranova.pl
tel. +48 71 388 78 74

OLEJ PIELĘGNACYJNY / RENOWACJA I PIELĘGNACJA:

MAINTENANCE OIL



Uniwersalny, szybko schnący olej pielęgnacyjny do olejowanych powierzchni drewnianych. Powierzchnię drewnianą, która straciła blask lub jest mocno zużyta, można odświeżyć olejem pielęgnacyjnym MAINTENANCE OIL marki Ciranova[®]. Dzięki regularnemu stosowaniu można uniknąć kosztownych i czasochłonnych remontów. Zalecany do pielęgnacji podłóg wykończonych Hardwaxoil lub olejem UV.

Sposób użycia:

Przed zastosowaniem oleju pielęgnacyjnego (Maintenance Oil) należy oczyścić powierzchnię przy użyciu Flooring Soap lub w przypadku silnych zabrudzeń użyć środka Intensive Cleaner, a następnie pozostały środek spłukać wodą i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.

Aplikacja:

na czystą i suchą powierzchnię należy nałożyć cienką warstwę oleju i pozostawić na kilka minut (w celu pełnej konserwacji drewna), a następnie wetrzeć go białą ściereczką. W celu uzyskania połysku należy wypolerować podłogę po wyschnięciu (biały pad, filc, szmatka bawełniana).

W przypadku mniejszych powierzchni: nałożyć niestrzępiącą się tkaniną i usunąć nadmiar produktu. Aby uniknąć sklejanego powłoka oleju musi dobrze wyschnąć. Czynność tę należy wykonywać tak aby uniknąć zdeptania naniesionej powłoki.

Czas schnięcia: +/- 4 h

Ostrożne użytkowanie powierzchni możliwe po upływie: 12 godzin. Optymalne utwardzenie następuje po 48 h. W tym czasie powierzchni nie wolno czyścić (przemywać) wodą, ani konserwować.

Wydajność: 40-60 m² / l – w przypadku pielęgnacji drewna już zaimpregnowanego zaleca się stosowanie Maintenance Oil przynajmniej raz w roku.

Dostępne warianty: Maintenance Oil Clear Matt (bezbarwny w wersji matowej), Maintenance Oil Clear Satin (bezbarwny w wersji satynowej), Maintenance Oil White Matt (biały w wersji matowej)

Dostępne opakowania: 1l

Wyłączny dystrybutor CIRANOVA w Polsce:

Eko Drewno spółka jawna ul.
Szkolna 2 | PL 55-114 Wisznia Mała
NIP 915 170 10 76 | KRS 000247537 www.ciranova.pl
tel. +48 71 388 78 74